



Концентрат для очистки систем увлажнения офсетных машин с антикоррозийными свойствами.

Chembyo Fount Cleaner Marabou

Свойства:

- отличная очищающая и дезинфицирующая способности;
- имеет мгновенное эффективное действие;
- широкий, сбалансированный спектр действий против бактерий, плесени и дрожжей;
- предотвращает коррозии;
- не влияет на величину альтернативной оксидазы (АОХ);
- применяется для систем увлажнения всех типов офсетных печатных машин;
- не агрессивный к резиновым поверхностям валов и печатной гуммы.

Применение:

В зависимости от состояния загрязнения системы увлажнения может проводиться жёсткая или мягкая (регулярная) очистка.

При жёсткой очистке - разбавить водой в соотношении 1 до 5 (10 литров Chembyo Fount Cleaner Marabou на 50 литров воды).

При мягкой очистке - разбавить водой в соотношении 1 до 10 (5 литров Chembyo Fount Cleaner Marabou на 50 литров воды).

Для достижения оптимального эффекта оставить в системе увлажнения минимум на 3 часа.

Для предотвращения закупорки, следите за фильтрующими элементами и переполнением системы.

После использования рекомендуется 3 раза промыть систему водой.

Для идеального восстановления уровня рН рекомендуется при промывании 3-й раз добавить в воду 2% концентрат увлажнения.

Упаковка: 10, 20 литров.