

Chembyo Non Piling

Добавка в увлажняющий раствор уменьшающая явление вырывания волокон с бумаги

Средство CHEMBYU Non Piling разработано специально для введения в увлажняющий раствор, с целью уменьшения так называемого «выщипывания», характерного при использовании более «пыльных» картонов и бумаг. Уменьшает количество бумажной пыли оседающей и набивающейся на резиновых полотнах и красочных валах. Может использоваться на всех типах машин: листовых, рулонных (ColdSet), рулонных с газовой сушкой (HeatSet).

Свойства:

- Готовый к использованию;
- Уменьшает количество и время смывок резиновых полотен;
- Понижает поверхностное натяжение увлажняющего раствора способствуя к понижению уровня подачи буферной добавки;
- Помогает увеличить продуктивность печати;
- Экономичен в использовании;
- Подходит для всех типов печатных машин;
- Совместим со всеми буферными добавками;
- Высокие проявляющие свойства. Хорошо и надежно очищает пробелы.
- Оставляет минимальное количество осадков. Обеспечивает чистоту процессора.

Применение:

- Вводить в увлажняющий раствор до устранения процесса вырывания волокон бумаги;
- Максимальное количество введения - 3% от количества увлажняющего раствора.

Хранение:

- Хранить рекомендуется при комнатной температуре в сухом проветриваемом помещении.
- Не рекомендуется хранить при температурах ниже +5 и высоких температурах, около отопительных приборов и при воздействии прямого солнечного света.
- Хранить надлежит в закрытой таре.
- Время гарантийного использования: 24 месяцев с даты изготовления.

Упаковка: 1, 10 литров.