



## WH

Концентрат для повышения  
(восстановления) жесткости воды

WH - концентрат для повышения (восстановления) жесткости воды. Применяется для мягкой, а также деминерализованной воды (дистилляция, осмос), используемой в системе увлажнения офсетных печатных машин.



## CHEMBYO

### СВОЙСТВА:

- оптимизирует жесткость воды, применяемой в полиграфическом производстве;
- добавление до 0,5% Chembyo WH в деминерализованную воду поднимает dH до 10;
- подавляет рост водорослей в системе увлажнения;
- не имеет цвета;
- не оставляет отложения на валах и офсетных полотнах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- плотность - 1 ( $\pm 0,05$ );
- цвет - прозрачный.



# WH

Концентрат для повышения  
(восстановления) жесткости воды

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- Добавляйте 0,5% средства в деминерализованную воду для получения жесткости воды 10 dH.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
- Условия хранения и перевозки от 5 до 30 °С.
- Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
- Держать вдали от источников тепла.
- Срок годности - 24 месяца с даты производства.

## УПАКОВКА:

- 20 литров.



## 4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ



Отлаженная качественная  
система производства с  
2013 года



Проверенные и  
адаптированные рецептуры



Лучшее на рынке  
соотношение цена-качество



Нашу продукцию вы  
можете купить по всей  
России

ООО "Литера"  
141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9  
Контактные данные:  
Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16  
Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у СЕМВУО сведениям. СЕМВУО не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.